



NEOLAM Plus c

LAMINADORA PROFESIONAL

Laminadora en frío max. 50°C

Creación de diseños gráficos visuales, publicidad y rotulación.

NEOLAM Plus C

Ancho de trabajo desde 1650 mm a 2050 mm
Espesor de laminación hasta 50 mm

La laminadora Neolt **NEOLAM PLUS C** es una laminadora neumática profesional diseñada y fabricada para una amplia gama de necesidades de gráficos visuales, publicidad y rotulación.

La tecnología neumática de la **Neolam Plus C** reduce la configuración de la máquina y el tiempo empleado para su preparación, por lo que no se necesita personal cualificado para su uso y reduce casi a cero la posibilidad de error en comparación con las laminadoras de presión eléctrica.

La **NEOLAM PLUS M** de Neolt es una laminadora en frío con temperatura regulable de 0 a 50°C, muy robusta que no necesita de montaje e instalación previos, incluso con el sistema de aire comprimido interno, solo hay que conectar, llegar a la temperatura y empezar a trabajar. Con su sistema de presión de aire de pistones, los rodillos se adaptan a todo tipo de soporte en tiempo real hasta un espesor de 50 mm.

La laminadora **Neolt NEOLAM PLUS C** viene equipada con una pantalla táctil LCD, con software fácil e intuitivo y sistema de velocidad automática que mantiene la temperatura de laminación constante regulando la velocidad automáticamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Plug & Play

Las laminadoras de la serie Neolam tiene su estructura premontada y no necesitan instalación, también están equipadas con compresor interno. Enchufar, dejar que la máquina alcance su temperatura y empezar a trabajar.

autoadaptable

El sistema de presión de aire con pistones independientes se adapta automáticamente a diferentes espesores y a diferentes materiales que a menudo no son completamente planos. Los rodillos se adaptan a la superficie de soporte en tiempo real hasta un espesor max. de 50 mm.

Flexible

Se puede predefinir la presión que se aplicará a cada medio. Una vez colocado el material siempre es posible ajustar la presión.

Pantalla LCD Pantalla táctil

Con software intuitivo y fácil de usar.

Velocidad automática

Esta función mantiene constante la temperatura de laminación adaptando automáticamente la velocidad. Temperatura regulable de 0 a 50 grados.

NEOLAM Plus C

Datos Tecnicos

NEOLAM plus C 165

NEOLAM plus C 205

Dimensiones	240 x 75 x Al 140 cm	280 x 75 x Al 145 cm
Ancho Max. de trabajo	1650 mm	2050 mm
Velocidad Max.	6 m/min	6 m/min
espesor Max. de laminación	50 mm	50 mm
Altura mesa de trabajo	970 mm	970 mm
Peso neto	240 Kg	300 Kg
Requisitos eléctricos	230v - 50Hz / 110v - 60Hz	230v - 50Hz / 110v - 60Hz
Consumo de energía	Max. 9A - 2000W	Max. 9A - 2000W
Compresor de Aire	6 Bar	6 Bar

Dónde estamos

C/Florida nº 22, 2º P.I. Villapark
28670 - Villaviciosa de Odón (Madrid)

Telf. 916 657 185

info@optimusprices.com

Para más información acerca de nuestros productos y soluciones, no dude en consultarnos.

Nos pondremos en contacto con usted.

Telf. 916 657 185

info@optimusprices.com

