



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

PENSADA PARA LA PRODUCTIVIDAD CON IMPRESIÓN Y ESCANEEO SIMULTÁNEOS

Acelera la impresión con una impresora multifunción de 36" y 5 colores ejemplo de una productividad impresionante, más fácil de usar y con una calidad de imagen profesional y un ajuste de seguridad avanzado para proteger datos confidenciales que, además, es compatible con escáneres Z36.

BENEFICIOS

- **Funcionalidad integrada**
Optimiza los procesos de impresión y escaneo con un dispositivo multitarea de alta calidad. Aprovecha el panel táctil de 15,6" y utiliza el software más reciente para un procesamiento perfecto con impresión y escaneo simultáneos.
- **Productividad impresionante**
Mejora la productividad con velocidades de impresión de 3,3 ppm (A1) y minimiza el tiempo de inactividad con un intercambio de soportes un 30 % más rápido, la configuración de doble bobina y los depósitos de tinta intercambiables «en caliente» que permiten la sustitución durante el funcionamiento. Reduce al mínimo los errores de impresión gracias a la calibración del color, la supervisión del cabezal de impresión y los ajustes automáticos.
- **Mayor facilidad de uso**
Crea flujos de trabajo perfectos gracias a la carga automática de soportes, la configuración simplificada de soportes, una interfaz intuitiva y la herramienta gratuita de envío de trabajos. Minimiza los errores de impresión con el software Direct Print Plus y aumenta la productividad gracias a la compatibilidad con el escáner Z36.
- **Calidad de imagen profesional**
Produce resultados de alta calidad con la tinta pigmentada resistente al agua, crea capas distintas en planos CAD mediante la nueva tinta magenta y garantiza unas impresiones lo más precisas posible con líneas nítidas y colores intensos.
- **Gran seguridad**
Desde las comunicaciones cifradas mejoradas y la impresión segura con código PIN hasta el proceso de autenticación avanzado y el borrado seguro del disco duro, la impresora multifunción imagePROGRAF TX-3200 Z36 ofrece el máximo nivel de protección para tus documentos, dispositivos y red.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECNOLOGÍA DE ESCÁNER Tecnología de escáner Resolución óptica (ppp) Recorrido del papel Anchura de escaneado Anchura de escaneado mínima Anchura de documento Longitud de escaneado máxima Peso del escáner Dimensiones (An. x Pr. x AL) Cumplimiento Salida frontal/posterior Gestión de documentos: cara arriba/abajo Grosor del documento Velocidad de escaneo en escala de grises y monocromo de 8 bits a 200 ppp Escaneo a PC: velocidad de escaneo en color de 24 bits a 200 ppp Copia: velocidad de escaneo en color de 24 bits a 200 ppp Interfaz USB Controles del escáner Marca/color Software incluido Contenido del embalaje	Sensor único 1200 ppp Superficie plana 36" (914 mm) 6" (150 mm) 39" (965 mm) 8 m (DPEG/PDF), 15,2 m (TIFF) 7,8 kg 1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm con guía de devolución de documentos Europa: marca CE Otros países: certificado CB Parte posterior (expulsión frontal a través de la guía de devolución de documentos) arriba 0,074-0 mm 13 ips 3 ips 6 ips 3.0 (compatible con USB2) Detener, avanzar, rebobinar, estado del LED Ninguna/ Negro Canon SmartWorks MFP V6 Escáner Z36 Soporte de suspensión para la impresora y soporte del controlador del sistema 2 guías para los bordes del papel 3 guías de devolución de documentos Destino de calibración Guía de montaje y puesta en marcha Cable USB 3 (2 metros) Fuente de alimentación Controlador del sistema de 15,6" Cable de alimentación Trident 3.1: requiere 1 cable de alimentación eléctrica local (no incluido) SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Pantalla: multitáctil de 15,6", 3 USB3 y 1 USB2. 1 CbE (parte trasera). Botón de encendido y 1 USB3 (parte frontal)	Diámetro máximo de la bobina de papel Tamaño del soporte Área de márgenes recomendada Área de impresión de márgenes Capacidad de alimentación Unidad de recogida de papel Ancho de impresión sin bordes (solo bobina) Número máximo de impresiones REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN Fuente de alimentación Consumo eléctrico Entorno operativo Niveles de ruido (Potencia/presión) Normativa Normas medioambientales DIMENSIONES Y PESO Dimensiones físicas y peso Dimensiones y peso del equipo embalado CONTENIDO Contenido del embalaje Software incluido OPCIONES Elementos opcionales CONSUMIBLES Elementos sustituibles por el usuario	Diámetro interno central de la bobina: 2"/3" Papel en bobina: superior de 20 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm; inferior de 20 mm; lateral de 3 mm Papel cortado (AppleAirPrint): superior de 20 mm; inferior de 31 mm; lateral de 3 mm Papel en bobina: superior de 3 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm Papel en bobina (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm Papel cortado: superior de 3 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (AppleAirPrint): superior de 3 mm; inferior de 12,7 mm; lateral de 3 mm Papel en bobina: dos bobinas. Es posible el cambio automático. Papel en bobina, papel cortado: es posible el cambio manual Papel cortado: 1 hoja Unidad de recogida de papel de dos direcciones que permite recoger el papel con la cara impresa hacia dentro o hacia afuera [Recomendado] 515 mm [JIS B2], 728 mm [JIS B1], 594 mm [ISO A1], 841 mm [ISO A0], 10", 14", 17", 24", 36" [Imprimible] 257 mm [JIS B4], 297 mm [ISO A3], 329 mm [ISO A3+], 364 mm [JIS B3], 420 mm [ISO A2], 707 mm [ISO B1], 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm y anchura de bobina personalizada (de 152,4 a 917 mm) (El tamaño «imprimible» se imprime como tecnología de micromargen, lo que significa que no se utiliza con el orificio del cristal de copia). [Cesta multiposición] Posición estándar: 1 hoja Posición plana: A2 horizontal, papel brillante 10 hojas, papel revestido 20 hojas, papel sin revestimiento 20 hojas (se excluye el papel muy curvado) [Apilador] Posición de la cesta: 1 hoja (se excluye el papel curvado) Posición de plegado: A0/A1 vertical, dibujo CAD, papel sin revestimiento de 90 g/m² 20 hojas, papel sin revestimiento 100 hojas (se excluye el papel curvado) Posición plana: A1/A2 horizontal, dibujo CAD, papel sin revestimiento de 90 g/m² 20 hojas, papel sin revestimiento 100 hojas (se excluye el papel curvado) 100-240 V de CA (50-60 Hz) En funcionamiento: 85 W o menos Modo de reposo: 2,2 W o menos Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagada: 0,1 W o menos Temperatura: de 15 a 30 °C, humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) En funcionamiento: aprox. 51 dB (A) (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) [medido según el estándar ISO 7779] En espera: 35 dB(A) o menos En funcionamiento: 6,9 belios o menos (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) [medido según el estándar ISO 7779] Marca CE, marca UKCA Certificación CB, EPEAT GOLD¹ An. x Pr. x AL Unidad principal con soporte 1390 x 984 x 1168 mm (cesta abierta) 1390 x 766 x 1168 mm (cesta cerrada) 103 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión) Impresora (unidad principal con palé): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg Unidad de bobina: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg Impresora, soporte de impresora, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortésia, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3", guía de instalación, folleto de seguridad/normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist Software disponible como descarga desde la web Soporte de bobina de 2/3": RH2-34 Unidad de rollo: RU-32 Apilador: SS-31 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-01 Depósito de tinta: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Cabezal de impresión: PFI-06 Hoja de corte: CT-07 Cartucho de mantenimiento: MC-30
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN Tipo de impresora Tecnología de impresión Resolución de impresión Número de inyectores Exactitud de línea Paso de inyectores Tamaño de gotas de tinta Capacidad de tinta Tipo de tinta Compatibilidad de sistemas operativos Otros protocolos de envío de trabajos compatibles Lenguajes de impresión Interfaces estándar MEMORIA Memoria estándar Disco duro VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Dibujo de CAD GESTIÓN DE SOPORTES Alimentación y salida de papel Ancho del soporte Grosor del soporte Longitud mínima que se puede imprimir Longitud máxima que se puede imprimir	5 colores, 36" Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión) 2400 x 1200 ppp Total: 15 360 inyectores; MBK: 5120 inyectores; BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno ±0,1% o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes. 1200 ppp x 2 líneas mínimo 5 pl por color Tinta suministrada con la impresora: 970 ml (330 ml para MBK, 160 ml para el resto) Tinta para la venta: 160 ml/330 ml/700 ml Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y 32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7,10-macOS 14.x Apple AirPrint HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), PVEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP) Puerto USB A: memoria USB (impresión directa) Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica 128 GB (memoria física: 2 GB) Ranura de expansión: no 500 GB (cifrado) Papel normal (A1) 0:17 (modo económico rápido): 3,3 ppm Papel normal (A0) 0:32 (modo económico rápido) 0:35 (rápido) 1:06 (estándar) Papel en bobina: una bobina, carga frontal, salida frontal Papel en bobina adicional: una bobina, carga frontal, salida frontal Papel cortado: carga frontal, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte) Papel en bobina: de 152,4 mm a 917 mm Papel cortado: de 152,4 mm a 917 mm Papel cortado o en rollo: 0,07-0,8 mm Papel en bobina: 101,6 mm (excepto soportes de tela, papel vegetal y película mate traslúcida. Estos soportes son de 200 mm). Papel cortado: 203,2 mm Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m Alimentación y salida de papel Ancho del soporte Grosor del soporte Longitud mínima que se puede imprimir Longitud máxima que se puede imprimir	NOTAS A PIE DE PÁGINA 1. EPEAT Gold, registrada en EE. UU. DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Algunas imágenes se simulan para su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales	