

EPSON STYLUS PRO 9900

La mayor gama de color y alta productividad hasta 44"

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3")
- Cortador automático de papel.
- 11 cartuchos* de tinta Epson UltraChrome HDR
* cartuchos de arranque de 110 ml
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel
- Drivers para Windows (Window 2000 / XP y Vista) y Macintosh (OS X 10.3.9) (confirmar compatibilidad para últimas versiones en www.epson.es)
- Manual del Usuario en CD-ROM.
- 1 rollo demo Doubleweight Matte paper 44" (5 m.)



Códigos:	C11CA11001A0	Modelo estándar	EAN: 8715946432526
	C11CA11001A1	Modelo con Spectroproofer	EAN: 8715946432533
	C11CA11001A2	Modelo con Spectroproofer UV	EAN: 8715946436005

Características

Nueva generación de tintas pigmentadas UltraChrome HDR, con Magenta vivo, Naranja, Verde

- 3 Máxima gama cromática en gran formato: supera ampliamente el estándar Euroscale
- 3 Precisión y control de la impresión B/N con sus 3 niveles de negro
- 3 Total estabilidad del color: Delta E <1 en 30'
- 3 Alta Dmax (hasta 2,7) y negros intensos en todos los soportes
- 3 Resistencia a la luz superior a 70 años en color y 100 años en B/N *

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulte las condiciones de prueba en www.epson.com

Gestión de papel de máximas prestaciones

- 3 Innovador sistema de soporte de rollo sin eje.
- 3 Admite papel en rollo hasta 1118 mm (44") de ancho y 2" o 3" Ø
- 3 Alimentación manual de hojas sueltas (a partir de A4), y soportes rígidos hasta 1,5 mm de grosor
- 3 Impresión sin márgenes avanzada
- 3 Nuevo cortador giratorio: corte automático de todo tipo de papel en menos de 4 seg.

Diseño robusto para alta productividad y economía de impresión

- 3 Nuevo cabezal Epson TFP (Thin Film Piezo) de 1" de ancho con 10 canales y 3600 inyectores.
- 3 La mayor resolución en gran formato: 2880x1440 ppp
- 3 Sistema automático de verificación de inyectores
- 3 Conmutación automática entre negros Foto y Mate en el propio cabezal
- 3 Velocidad superior a 40 m/h (modo borrador, papel normal)
- 3 11 cartuchos presurizados para un flujo de tinta uniforme (C,c,VM,vm,Y,O,G, FotoK, Mate K, Gris y Gris Claro)
- 3 Capacidades de 700 y 350 ml en un único formato compacto para mayor economía e impresión desatendida.
- 3 Panel de control con pantalla LCD color de 2.5"

Sistema de calibración SpectroProofer™ opcional

- 3 Espectrofotómetro X-Rite (ILS20EP), con o sin filtro UV
- 3 Dispositivo en línea de altas prestaciones, montado en línea aparte del arrastre de carro
- 3 Facilita la repetibilidad de las pruebas, linealización de impresoras y pruebas remotas sin necesidad de un operador experto
- 3 Se suministra con utilidades de s/w y su gestión está integrada en los principales RIPs del mercado

Total compatibilidad

- 3 Drivers para entornos Windows y Mac, que incluyen los perfiles ICC de los papeles especiales Epson
- 3 Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet (10/100) incluidos.
Soporte PostScript opcional de la mayoría de desarrolladores

Aplicaciones

Epson Stylus Pro 9900 establece el nuevo estándar en impresión profesional a partir de 1 m de ancho con su gama de colores ampliada y un diseño robusto de alta productividad. La versión con calibrador de color es el avance necesario para los profesionales gráficos que requieren además alta precisión en la gestión de color y un flujo de calibración y certificación automatizado

Esta revolucionaria impresora está especialmente indicada en entornos que exigen alto rendimiento y máxima fiabilidad del color en trabajos de hasta 44" de ancho imprimible, como por ejemplo:

- 3 Artes Gráficas: pruebas de contrato, imposición y packaging. Sistemas de pruebas remotas
- 3 Fotografía profesional: laboratorios y estudios con alto volumen de copias
- 3 Edición de arte digital y decoración
- 3 Aplicaciones gráficas de calidad que precisen alto rendimiento con costes ajustados

Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN BÁSICA

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Inyección de tinta	360x10 inyectores. Cabezal permanente EPSON MicroPiezo con Tecnología de punto Variable y verificación automática de inyectores
Dirección impresión	Bidireccional con búsqueda lógica
RESOLUCIÓN	2880 x 1440 ppp
VELOCIDAD IMPRESIÓN	superior a 40 m ² /hora en papel normal, calidad borrador (Imagen ISO 400)

SISTEMA DE TINTA

11 cartuchos individuales de tinta UltraChrome HDR con Magenta Vivo, Naranja y Verde (700 ml o 350 ml).
Cartuchos presurizados de formato compacto para un flujo de tinta uniforme
Chip que recuerda el nivel y tipo de tinta. Alerta de Falta de tinta

MEMORIA

Impresora 256Mb. Red 64Mb.

INTERFACES

USB 2.0 y Fast Ethernet 10/100 BaseTX, con detección automática de interface

TIPO DE PAPEL

Rollo y hojas sueltas

DIMENSIONES ROLLO

Diámetro interior: 2" ó 3", Diámetro ext. del rollo: hasta 150 mm

TAMAÑO DEL PAPEL

Rollo de papel: Ancho: 203,2 mm – 1118 mm
Grueso: 0.08 mm – 0.50 mm
Hojas sueltas: Alimentación manual de grosores hasta 1,5 mm
Tamaño: Desde A4 hasta B0+
Ancho: 210 mm – 1118 mm
Grueso: 0,08mm - 1.50 mm

MÁRGENES

Rollo: 3 modos disponibles:
- 3 mm (superior, inferior y lados)
- 15 mm (superior e inferior) y 3 mm (lados)
- 15 mm (superior, inferior y lados)
Hojas sueltas: - 3 mm (superior, inferior y lados)
- 3 mm (superior y lados) y 14 mm (inferior)

IMPRESIÓN SIN MÁRGENES

Impresión sin márgenes y sangrado completo (sólo en rollo) disponible para los siguientes anchos de impresión: 10", 13", 14", 16", 17", 515mm, 594mm, 609,6 mm, 728mm, 914mm y 1117,6 mm). Los márgenes superior e inferior pueden cortarse en cualquier longitud

RESISTENCIA A LA LUZ

Superior a 70 años para impresiones en color y más de 100 años para impresiones en B/N (según el tipo de papel)
Windows 2000/XP/Vista :

CPU: Pentium IV 2 GHz o superior
Memoria: 1 GB de RAM o superior
HDD: 32 GB o más de disco duro libre

SISTEMA MÍNIMO

Mac OS X (10.3.9 o posterior):
CPU: PowerPC G5 1.0 GHz o superior
Memoria: 1 GB de RAM o superior
HDD: 32 GB o más de disco duro libre

GARANTÍA

1 año de reparación en domicilio. Opción de ampliar a 3 años con EPSON COVERPLUS+

Consumo

80 W o inferior en funcionamiento
16 W o inferior en reposo
inferior a 1W en apagado (Stand-by)

Nivel de ruido

Inferior a 50 dB(A) en funcionamiento

Dimensiones y peso

(ancho x prof. x alto): 1864 x 667 x 1210 (con soporte)
116 Kg. aproximadamente incluyendo el soporte (peso sin tinta ni papel)



Epson Ibérica S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

EPSON® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION